

---

## VIP Leinwände

---

Gestaltet von Friis & Moltke Design MAA MDD BDA.

Gehäuse aus matt eloxiertem Aluminium mit Leinwand Wandmontage.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Projektionsfläche der Leinwand.

Darüber hinaus stehen ca. 400 mm zusätzliche Leinwand in der Höhe zur Verfügung.

Lichtdicht und nicht entflammbar. Gainzahl ungefähr 1,0 bei 50° Blickwinkel.

Die Gainzahl bedeutet, wie viel des projizierten Lichtes die Leinwand reflektiert.

Gainzahl 1 bedeutet, dass die Reflexion die gleiche Lichtstärke besitzt, wie die Projektion.

---

## Selbstaufrollende Leinwände Maße in mm/Stck.

---

Leinwände in Gehäuse. Wird mit 1 Set Wandhalterung 200 mm in matt eloxiertem Aluminium geliefert

Projektionsfläche	Breite	Höhe
VLS 16001600	1600	1600
VLS 18301600	1830	1600
VLS 21301600	2130	1600

---

## Batteriebetriebene Leinwände Maße in mm/Stck.

---

Leinwände in Gehäuse. Wird mit Batterie, 1 Stück drahtlose

Fernbedienung und 1 Set Wandhalterung 200 mm in matt eloxiertem

Aluminium geliefert.

Projektionsfläche	Breite	Höhe
VLB 16001600	1600	1600
VLB 18301600	1830	1600
VLB 21301600	2130	1600

---

## Elektrisch aufrollbare Leinwände

Maße in mm/Stck.

Leinwände in Gehäuse. Wird mit 2 m Leitung ohne Stecker und Leitungsausgang an der rechten Seite geliefert.

Sowie auch mit 24 Volt geräuscharm Motor mit „soft“ Stop, 220/24 Volt Transformator, 1 Stück drahtlose Fernbedienung und 1 Set Wandhalterung 200 mm in matt eloxiertem Aluminium.

Projektionsfläche	Breite	Höhe
VLM 16001600	1600	1600
VLM 18301600	1830	1600
VLM 21301600	2130	1600